

Мултифункционален лазерен нивелир с 5 точки, кръстосани линии и пълноценен отвес CIMEX SL5D.

Предназначен за професионална употреба, комбинираният лазерен нивелир съчетава функционалността на линеен лазерен нивелир с кръстосани линии и точков лазерен нивелир.

Наличието на вертикални точки, позволява използването му, като пълноценен отвес.

Проектиран за работа на закрито, самонивелираният се лазерен нивелир е с ярки и тънки лъчи, и е подходящ за употреба във всички сфери на монтажните и строителни дейности.

SL5D ТОЧКОВ / ЛИНЕЕН ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР 5 ЛЪЧА

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

±4.0°

САМО-
НИВЕЛИРАНЕ

30m

РАБОТЕН
ДИАПАЗОН

IP54

КЛАС НА
ЗАЩИТА

1. КРЪСТОСАНИЕ ЛИНИИ И 5 ТОЧКИ

Предлагат отлично видими 2 тънки червени линии — 1 хоризонтална + 1 вертикална и 5 точки на разстояние до 20 метра.

2. ДИАПАЗОН НА САМОНИВЕЛИРАНЕ:

± 4.0 °

3. ЗДРАВ КОРПУС

Изработен от здрава устойчива пластмаса с гумирано покритие, осигуряващ защита IP54.

4. ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

Няколко изнесени бутона в общ контролен панел.

5. ЛЕСНО СМЕНЯЕМИ БАТЕРИИ

AA 1,5 V – 3 бр.

6. ЧАНТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Осигурява максимална практичност.



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Работен диапазон	30 m за точки, 10 m. линии
Цвят на лазера	Червен
Клас на лазера	2
Дължина на вълната	630-685 nm
Линейна точност	+/-3mm @ 10 метра
Точност в точков режим	Горна точка: +/-3mm @ 10 метра Долна точка: +/-6 mm @ 10 метра
Странични точки	Лява, дясна & задна: +/-4mm/10m
Диапазон на	$\pm 4.0^\circ$
Батерия	AA 1,5 V – 4 бр.
Време за работа с батерии	Около 10 h
Размери (В x Ш x Д)	102 x 70 x 121 mm
Тегло с батерии	650 gr



ОКОМПЛЕКТОВКА

- Лазерен нивелир CIMEX SL5D
- Магнитна стойка
- 4 бр. AA батерии
- Брезентов калъф
- Мишена
- Гаранционна карта + Ръководство

SL5D

CIMEX

ТОЧКОВ / ЛИНЕЕН ЛАЗАРЕН НИВЕЛИР

Мултифункционален лазерен нивелир с 5 точки, кръстосани линии и пълноценен отвес CIMEX SL5D.

Предназначен за професионална употреба, комбинираният лазерен нивелир съчетава функционалността на линейен лазерен нивелир с кръстосани линии и точков лазерен нивелир.

Корпусът му е изработен от здрава устойчива пластмаса с гумирано покритие, осигуряващ защита IP54.

От лявата страна на корпуса е разположен плъзгащият се превключвател за заключване/отключване на махалото.

В горната част на корпуса са сензорните бутони за избиране на желания режим на работа. Можете да избирате между следните режими:

- * Кръстосани линии (хоризонтална + вертикална) и 5 точки
- * Хоризонтална линия
- * Вертикална линия
- * Кръстосани линии
- * Точков режим (5 точки, без проекция на кръстосани линии)

До бутона за смяна на режимите има бутон, позволяващ превключването на интензитета на лъча за работа с допълнителен приемник за увеличаване на работния обхват. Удобната и практична конзола на нивелира е снабдена с двустранен магнит и отвори за фиксиране във всички стандартни стативи.

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И АКСЕСОАРИ



СТАТИВ ЗА ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР



ЛАЗЕРНА РОЛЕТКА



ДЕТЕКТОР ЗА КАБЕ-
ЛИ

CIMEX EUROPE GmbH.

София, Бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>