

Телоподаващият апарат Cimex MIG 250 Pro е с висок коефициент на полезно действие и е предназначен за заваряване на неръждаеми стомани, нелегирани и легирани стомани, черна стомана, алуминий и сплавите му в защитна газова среда от въглероден диоксид (CO₂), коргон (CO₂ + Ar) и аргон (Ar).

Намира широко приложение в сервиси, автосервиси и големи строителни площадки.

Комбинираният телоподаващ уред е подходящ е за употреба на закрито или на открито под навес.

MIG250 PRO ТЕЛОПОДАВАЩ АПАРАТ

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

IP21S

КЛАС НА
ЗАЩИТА

50_v

НАПРЕЖЕНИЕ НА
ПРАЗЕН ХОД

220_v

ЗАХРАНВАНЕ

1. ЗДРАВ МЕТАЛЕН КОРПУС

Придава устойчивост на машината по време на експлоатация.

2. СТАНДАРТЕН ЕВРОШЛАНГ

За МИГ/МАГ заваряване.

3. УДОБНА РЪКОХВАТКА

За лесно пренасяне.

4. УДОБЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Разположен фронтално.

5. МАСКА И ЧУКЧЕ С ЧЕТКА

Не са нужни допълнителни разходи за тяхното закупуване.



CIMEX EUROPE GmbH.

София, Бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА MIG250 PRO

Брой фази	1
Захранване	220 – 240 V / 50 Hz
Напрежение на празен ход	50 V
Диапазон на работния ток	30 – 250 A
Работен цикъл	60 %
Ефикасност	85 %
Скорост на подаване на тел (m/min)	2.5 – 13
Диаметър на заваръчната тел (mm)	0.8/1.0
Дебелина на електрод при MMA режим (mm)	1.6 – 5.0
Клас защита	IP21S
Клас изолация	F
Работен цикъл при 40 °C	250A@ 25% 180A@ 60% 120A@ 100%



ОКОМПЛЕКТОВКА

- Телоподаващо устройство CIMEX MIG250
- Стандартен еврошланг за МИГ/МАГ заваряване
- Щипка маса
- Чукче с четка за шлака
- Заваръчен шлем
- Гаранционна карта + Ръководство

MIG250 PRO



ТЕЛОПОДАВАЩ АПАРАТ

Инверторен електрожен CIMEX MMA250 предназначен за работа с всички видове електроди за ръчно електродъгово заваряване включително целулозни електроди.

Той използва мощностния модул на биполярен транзистор с изолиран вход (IGBT) който може да промени работната честота до средна честота, така че да замени традиционния трансформатор с по малък.

Отличителни характеристики CIMEX MMA250:

- постоянния ток прави заваръчната дъга по-стабилна;
- бързата скорост на динамичната реакция намалява въздействието, което промените на тока причиняват на дължината на електрическата дъга.
- оптимизиран за продължителна работа

CIMEX MMA250 се характеризира с отлични заваръчни качества и малко пръски.

В заваръчните апарати CIMEX има вградени функции за автоматична защита при ниско напрежение, максимално токова защита, защита от прегряване и т.н.

Когато някой от изброените проблеми се появи, светва алармата на предния панел и изходния ток се изключва автоматично.

Наличието на изброени защиты, предпазва уреда от повреда и удължава живота му. VDR функцията (намаляване на напрежението на празен ход) предпазва оператора.