

Вибраторът за бетон CIMEX VP3840 ф38 се използва за изкарване на въздушните мехури и кухини при изливането на бетон, като по този начин се осигурява плътност и максимална якост на бетоновите конструкции.

Благодарение на малкия диаметър на вибриращата глава, игленият вибратор за бетон е идеалното решение за вибриране на бетон от колони, земетръсни шайби и други гъсто армирани конструкции.

VP3840 ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ф38

ДИАМЕТЪР НА
ВИБРО ИГЛА

1500W

МОЩНОСТ

14 000

ЧЕСТОТА НА
ВИБРИРАНЕ

1. 4-СЛОЙНА АРМИРОВКА НА ЖИЛОТО

Повишава износостойчивостта и гарантира безпроблемна работа дори и при продължително натоварване.

2. 6-СЛОЙНО ПОКРИТИЕ НА МАРКУЧА

Подобрена конструкция, специално разработена, за да предпазва жилото.

3. ИЗНОСОУСТОЙЧИВО УПЛЪТНЕНИЕ

Каучуково уплътнение, предотвратяващо износването между главата и маркуча.

4. АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ

Автоматична защита от претоварване на ел.мрежа.

5. ШЕСТОСТЕНЕН ЗАХВАТ

6-стенният захват подsigурява по-добро предавателно усилие към жилото, съответно и по-ефективна вибрация.

6. ЗАКОНТРЯЩ ШИФТ: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ

Закрепването на вала към задвижването е посредством бърза връзка със законтрящ шифт.

7. ЛЯВА РЕЗБОВА ВРЪЗКА: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ

Сигурен и стабилен захват, който гарантира безпроблемна работа.

8. ДВОЙНО УПЛЪТНЕНИЕ НА УДАРНИКА



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА VP3840

Честота на вибрациите	12 000 rpm - 14 000 rpm
Размер на главата	φ38
Захранващо напрежение	230-240V / 50 Hz
Мощност	1500 W
Дължина на жилото	4 m
Дължина на ударника	50 cm
Общо тегло	20.0 kg



ОКОМПЛЕКТОВКА

- Задвижващ модул
- Армирано жило
- Вибрационна игла/глава
- Гаранционна карта + Ръководство

VP3840

CIMEX

ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

Игленият вибратор за бетон CIMEX VP3840 е предназначен за директно включване към електрическата мрежа 230 V/50 Hz.

Двигателят е с ексцентрицитет на ротора, който е разположен в самата главата на вибратора.

Вибрационната глава е с диаметър φ45 се използва за изкарване на въздушните мехури и кухини при изливането на бетон за постигане на максимална плътност и якост на бетоновите конструкции.

Гъвкавият вал е връзката между задвижващия модул "CIMEX" и вибриращата игла, която се поставя в положения бетон.

Закрепването на вала към задвижването е посредством бърза връзка със законтрящ щифт, а към вибриращата игла е посредством лява резбова връзка с уплътняващ пръстен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ



ЖИЛО ЗА ВИБРАТОР ЗА БЕТОН Ф38

CIMEX EUROPE GmbH.

София, Бул. "Ботевградско шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>