

FS450 ФУГОРЕЗ КОЛИЧКА 450MM

Фугорез количка CIMEX FS450 е предназначена за рязане на асфалт, бетон, камък и други строителни материали. С конструкция тип „количка“ CIMEX F450 е фугорез, лесен за управление и осигуряващ прецизност при рязане в комбинация с висока производителност.

Намира широко приложение в строителството за прорязване на разширителни фуги, канали за полагане на кабели и канализация, изрязване на отвори за шахти. В пътното строителство се използва предимно за изрязване на асфалтови настилка при ремонт на дупки, полагане на тръби за канализация, шахти.



1. ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ

Максимална дълбочина на рязане—170 mm. Наличие на винтов регулатор.

2. ВИНТОВ РЕГУЛАТОР

Регулира дълбочината на рязане с индикаторна скала.

3. УДОБНА РЪКОХВАТКА

Регулируемата височина на ръкохватката осигурява максимален комфорт при работа.

4. РЕГ. НА ГАЗТА СЪС СЪПЪКОВО ФИКСИРАНЕ

Удобно разположен.

5. ЗАЩИТЕН КАПАК С КАЛОБРАН

Осигурява максимална защита на оператора от частици и пръски.

6. СТАБИЛИЗАТОРИ ЗА ПРЕЦИЗНО РЯЗАНЕ

Изработена от устойчив на абразивно въздействие материал.

7. ПОДВИЖЕН ВОДЕН РЕЗЕРВОАР

Използва се за охлаждане на диска.

8. КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ

За лесна и бърза смяна на диска.

9. ЗАЩИТЕН КАПАК НА ЗАДВИЖВАЩИЯ РЕМЪК

Осигурява максимална защита на ремъка.

10. СТОМАНЕН ВАЛ С ЛАГЕРИ

Осигурява дълъг експлоатационен живот при високи натоварвания.

11. ВОДАЧ

Спомага за прецизно следване на предварително зададената линия на рязане.

12. АВАРИЕН СТОП БУТОН



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вместимост на водния резервоар	25 л.
Максимален размер на диска	450 мм.
Максимална дълбочина на рязане	170 мм.
Вътрешен отвор на диска	25,4 мм.
Тегло	109 кг.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА G390

Гориво	Бензин
Охлаждане	Принудително въздушно.
Мощност	13 hp
Брой цилиндри	1



FS450

CIMEX

ФУГОРЕЗ КОЛИЧКА— 450ММ.

Фугорез количка CIMEX FS450 е предназначена за рязане на асфалт, бетон, камък и други строителни материали. С конструкция тип „количка“ CIMEX FS450 е фугорез, лесен за управление и осигуряващ прецизност при рязане в комбинация с висока производителност.

Намира широко приложение в строителството за прорязване на разширителни фуги, канали за полагане на кабели и канализация, изрязване на отвори за шахти. В пътното строителство се използва предимно за изрязване на асфалтови настилка при ремонт на дупки, полагане на тръби за канализация, шахти. Изцяло металното шаси, съчетава компактни размери и здравина.

В пътното строителство се използва предимно за изрязване на асфалтови настилка при ремонт на дупки, полагане на тръби за канализация, шахти.

Изцяло металното шаси, съчетава компактни размери и здравина. То е снабдено със специален отвор за повдигане със сапан, кука или въже, което позволява лесно и безопасно товарене и разтоварване.

За прецизен контрол на дълбочината на рязане, фугорезът е снабден с винтов регулатор с удобна ръкохватка и индикаторна скала за зададената дълбочина. Водещата ролка позволява при работа с фугореза да се следва предварително зададената линия на изрязване.

С цел удължаване живота на диска при работа, фугорезът стандартно е оборудван с подвижен воден резервоар с обем 25 литра, чрез който да се осигури охлаждането на режещия диск, а самият диск е покрит от предпазител за защита на оператора от наранявания.

CIMEX EUROPE GmbH.

София, Бул. "Ботевградско шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервис и резервни части за строителна техника