

Потопяемата водна помпа с поплавък SPF2-22.27 е изключително компактна, лека и преносима.

Намира широк приложение в строителство, ВиК, минната индустрия, за отводняване на шахти, басейни, резервоари, помещения и други.

В жилищното строителство се използва за поддържане на водното ниво на изкопи, траншеи, автоматично изпомпване на вода от дренажни шахти.

Предназначена за работа с чиста и слабо замърсена вода.

SPF2-22.27 ПОТОПЯЕМА ВОДНА ПОМПА С ПОПЛАВЪК

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

2

ЦОЛА

3.7 kW

МОЩНОСТ

29m

НАПОР

1. КОМПАКТНА, ЛЕКА И ПРЕНОСИМА

Предлага изключителна мобилност.

2. НАЛИЧИЕ НА ПОПЛАВЪК

Следи долно ниво.

3. НАДЕЖДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ

С вградена термична и максимално токова защита .

4. УВЕЛИЧЕНА ДЪЛБОЧИНА НА ПОТАПЯНЕ

Благодарение на уплътненията които издържат на огромни атмосферни налягания.

5. ЕФЕКТИВНО ОХЛАЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Благодарение на подобрение в корпуса му .

6. УДЪЛЖЕН ЗАХРАНВАШ КАБЕЛ—10 м.



CIMEX EUROPE GmbH.

София, Бул. "Ботевградско Шосе" № 449
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | <https://www.cimex.bg>

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SPF2-22.27

Номинален дебит	0.45 (m3/min)
Номинален напор	29 m
Диаметър на присъединяване	2"
Диаметър	50 mm
Клас на защита	IP68
Клас на изолация	F
Температура на водата	до 40°C

ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛ SPF2-22.27

Захранващо напрежение	220/230V 50 Hz
Вид на двигателя	Електрически
Мощност	3.7 kW



ОКОМПЛЕКТОВКА

- Водна помпа
- Поплавък
- Захранващ кабел 1m
- Гаранционна карта + Ръководство

* Захранващият кабел е изведен за улеснение извън капсулованият корпус на помпата. Необходимо е допълнително свързване с удължител.

* Помпата се предлага без маркуч за изходни води

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ



ГОФРИРАН МАРКУЧ ЗА
ИЗХОДНИ ВОДИ

SPF2-22.27

ПОТОПЯЕМА ВОДНА ПОМПА С ПОПЛАВЪК

Потопяемата водна помпа с поплавок SPF2-22.27 е изключително компактна, лека и преносима.

Намира широк приложение в строителство, ВиК, минната индустрия, за отводняване на шахти, басейни, резервоари, помещения и други.

В жилищното строителство се използват за поддържане на водното ниво на изкопи, траншеи, автоматично изпомпване на вода от дренажни шахти.

Предназначени са за работа с чиста и слабо замърсена вода.

Стандартно помпата е с монтиран поплавок за следене на долно ниво.

Двигателят е херметически затворен, с вградена термична и максимално токова защита. Предлага мощност от 3700 W.

Потопяемата водна помпа с поплавок SPF2-22.27 притежава клас на защита IP68.